

Techem Compact V - Elektronisk energimåler

Radiobasert fjernavlesningsmåler med innebygd radiomodul. Energimåleren er en kombinert måler med regneverk, volum måler og temperaturføler i en enhet. Via det magnetfrie vingehjul og en elektronisk aftasting overføres data til det microprosessorbaserte regneverket. Dette gir presise og korte måleintervaller.

1. Display visning - ved trykk på den gule knapp skiftes det mellom:

2 2 3 4 5	Totalt energiforbruk siden idriftsetting kWh.
8 8 8 8 8 8 8	Displaykontroll, alle tall virker
0	Displaykontroll, alle tall borte
2 3 4 5	Forbrukt energi i perioden
3 1 . 1 2 . 0 8	Fabrikasjonsdato inntil første skjæring, deretter siste skjæringsdato
1 4 - 5 6	Kontrolltall

Servicevisning - hold den gule knapp nede i 5 sek.

For å vende tilbake til normalvisning, hold knapp nede i 5 sek eller vent 5 min.

0 . 1 1 1	- S 1 - Den øyeblikkelige flow (gjennomstrømning) m ³ /time
7 6 . 5	- S 2 - Fremløpstemperatur grader C
3 5 . 5	- S 3 - Returtemperatur grader C
4 1 . 0	- S 4 - Temperaturdifferanse
2 . 3 4 5	- S 5 - Den øyeblikkelige ytelse kW
2 3 4 . 5 6 7	- S H - Forbruk av volum i preioden m ³
3 1 - 1 2 - 0 8	- S H - Neste selvavlesningsdato
0 0 0 0 0 0 0	- S - Målernr



www.techem.dk n.vers. 12.12.2008

techem

Focus på ressurser